

## Kurtyna lamelowa SOLID ULTRA kol. czerwony



|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>LC005701600U0100</b>                                  |
| Producent        | <b>DLD</b>                                               |
| Norma            | <b>PN EN ISO 25980 - Dołączona Deklaracja Zgodności!</b> |
| Materiał         | <b>Lamela spawalnicza 570x1mm</b>                        |
| Kolor            | <b>Czerwony</b>                                          |
| Grubość          | <b>1,0mm</b>                                             |
| Wykonanie        | <b>4 oczka na górnej krawędzi</b>                        |

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

Kurtyny lamelowe SOLID ULTRA stosowane są jako wygradzenia stanowisk pracy i ochrony otoczenia w trakcie spawania łukowego. Produkt zapewnia ochronę wzroku osób postronnych przebywających czasowo w sąsiedztwie stanowiska spawalniczego, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 25980. Kurtyny stanowią barierę dla rozprzestrzeniania się pyłu, kurzu i odprysków powstających na stanowisku spawalniczym. Zasłony lamelowe mają grubość 1mm, dzięki czemu są bardziej odporne na uszkodzenia niż standardowe kurtyny foliowe. Produkt zapewnia ochronę wzroku osób przebywających w sąsiedztwie stanowiska spawalniczego przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym. Kurtyny stanowią barierę dla rozprzestrzeniania się pyłu, kurzu i odprysków powstających na stanowisku spawalniczym. Jest to produkt trudnopalny i samogasnący, co jest szczególnie istotne w sąsiedztwie stanowiska spawalniczego, na którym nieustannie generowane są iskry.

#### Instrukcja użytkowania:

- Zamocować kurtynę do konstrukcji nośnej lub parawanu
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- Kurtyn z tworzyw sztucznych nie należy składać i rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

#### Wykończenie:

- Oczka z tworzywa sztucznego na górnej krawędzi

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar (szer. x wys.):** 570 x 1600mm , 570 x 1800mm , 570 x 2000mm , 570 x 2200mm , 570 x 2400mm , 570 x 2600mm