



Kurtyna ochronna bezbarwna SOLID 0,4mm

Numer katalogowy	PC015001600S0000
Producent	DLD
Materiał	Folia bezbarwna
Grubość	0,4 mm
Wykonanie	Wzmocniona górna krawędź z oczkami, Napy na bocznych krawędziach

Opis produktu

Zastosowanie:

Kurtyny ochronne SOLID stosowane są jako dodatkowe wygradzenia chroniące pracowników przed kurzem, pyłem lub przeciągiem. Mogą być stosowane do osłonięcia stanowisk szlifierskich, ale również w sąsiedztwie stanowisk związanych z kompletacją materiałów.

Zasłony wykonane są z wysokiej jakości folii bezbarwnej o grubości 0,4mm. Oczka na górnej krawędzi służą do zawieszenia kotary na konstrukcji nośnej, a zatrzaski na bokach umożliwiają łączenie ze sobą kurtyn w większe wygradzenia bez potrzeby zamawiania kurtyny niestandardowej.

Instrukcja użytkowania:

- Zamocować kurtynę do konstrukcji nośnej lub parawanu
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- Kurtyn z tworzyw sztucznych nie należy składać i rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

Wykończenie:

- Oczka z tworzywa sztucznego na górnej krawędzi
- Zatrzaski z tworzywa sztucznego na bocznych krawędziach

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Haczyki: z haczykami , bez haczyków

Rozmiar (szer. x wys.): 1500 x 1600mm , 1500 x 1800mm , 1500 x 2000mm , 1500 x 2200mm , 1500 x 2400mm , 1500 x 2600mm , 1500 x 2800mm , 1500 x 3000mm