



## Kurtyna ochronna bezbarwna SOLID PLUS 1mm

Numer katalogowy	<b>PC015001600S5000</b>
Producent	<b>DLD</b>
Materiał	<b>Folia bezbarwna</b>
Grubość	<b>1,0 mm</b>
Wykonanie	<b>Górna krawędź z oczkami, Napy na bocznych krawędziach</b>

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

Kurtyny ochronne SOLID PLUS o grubości 1mm stosowane są jako dodatkowe wygradzenia chroniące pracowników przed kurzem, pyłem lub przeciągiem. Ze względu na dużą wytrzymałość mogą być stosowane do osłonięcia stanowisk szlifierskich. Zasłony wykonane są z wysokiej jakości folii bezbarwnej o grubości 1,0mm. Charakteryzują się również wysoką przejrzystością. Oczka na górnej krawędzi służą do zawieszenia kotary na konstrukcji nośnej, a zatrzaski na bokach umożliwiają łączenie ze sobą kurtyń w większe wygradzenia bez potrzeby zamawiania kurtyny niestandardowej.

#### Instrukcja użytkowania:

- Zamocować kurtynę do konstrukcji nośnej lub parawanu
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- Kurtyn z tworzyw sztucznych nie należy składać i rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

#### Wykończenie:

- Oczka z tworzywa sztucznego na górnej krawędzi
- Zatrzaski z tworzywa sztucznego na bocznych krawędziach

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Haczyki:** z haczykami , bez haczyków

**Rozmiar (szer. x wys.):** 1500 x 1600mm , 1500 x 1800mm , 1500 x 2000mm , 1500 x 2200mm , 1500 x 2400mm , 1500 x 2600mm , 1500 x 2800mm , 1500 x 3000mm