



## Kurtyna spawalnicza BASIC kol. brązowy

Numer katalogowy	<b>WC014001600B0200</b>
Producent	<b>DLD</b>
Norma	<b>PN EN ISO 25980 - Dołączona Deklaracja Zgodności!</b>
Materiał	<b>Folia spawalnicza</b>
Kolor	<b>Brązowy</b>
Grubość	<b>0,4 mm</b>
Wykonanie	<b>Podwinięta górna i dolna krawędź</b>

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

Kurtyny spawalnicze BASIC stosowane są jako wypełnienie parawanów typu BASIC. Kurtyna rozciągnięta jest na stojaku między górną a dolną rurką. Produkt zapewnia ochronę wzroku osób postronnych przebywających w sąsiedztwie stanowiska spawalniczego, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 25980. Kurtyny stanowią barierę dla rozprzestrzeniania się pyłu, kurzu i odprysków powstających na stanowisku spawalniczym. Kurtyny w kolorach: czerwonym, brązowym i zielonym są częściowo transparentne, dzięki czemu umożliwiają kontrolę stanowiska pracy spawacza.

#### Instrukcja użytkowania:

- Zamocować kurtynę do konstrukcji parawanu
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- Kurtyn z tworzyw sztucznych nie należy składać i rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

#### Wykończenie:

- podwinięcie dolnej i górnej krawędzi

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar (szer. x wys.):** 1950 x 1600mm , 1400 x 1600mm