



Kurtyna spawalnicza do spawania laserowego

Norma	DIN EN 12254:20212-04
Wymiary	Kurtyny wykonywane na indywidualne zamówienie; Maksymalna powierzchnia ok. 15m2
Kolor	Strona frontowa - perłowy biały, Rewers - czarny
Grubość	ok. 1cm

Opis produktu

Kurtyna ML6 - do pasywnej ochrony przed promieniowaniem lasera

Ochrona przed rozproszonym promieniowaniem lasera. Zastosowanie w szczególności:

- 1C: m.in. depilacja, usuwanie tatuaży
- 1M: m.in. dostępna wiązka skupiona za pomocą lupy
- 2/2M: m.in. laser projekcyjny
- 3R / 3B: m.in. laseroterapia, laser pompowy
- 4: np. laser obróbczy do spawania, cięcia lub lutowania

Cechy:

- Wysoka elastyczność;
- Łatwe czyszczenie dzięki uszczelnionej powierzchni kurtyny po stronie skierowanej w stronę lasera;
- Doskonała jasność z perłową, rozpraszającą światło powierzchnią;
- Całkowicie bez silikonu

Masa: ok. 1,20kg/m²

Spełnia wymagania normy **DIN EN 12254:20212-04**

Tryb pracy	Zakres długości fali	Stopień ochrony
D	200 - 315 nm	AB 8
I	200 - 315 nm	AB 3
R	200 - 315 nm	AB 3
M	200 - 315 nm	AB 6Y
D	316 - 1050 nm	AB 6
I	316 - 1400 nm	AB 8
R	316 - 1400 nm	AB 6Y
M	316 - 1400 nm	AB 7Y
D	1051 - 1400 nm	AB 5
D	1401 - 11000 nm	AB 2
I	1401 - 11000 nm	AB 3