



Kurtyna spawalnicza do spawania laserowego ML-6

Wymiary	Kurtyny wykonywane na indywidualne zamówienie; Maksymalna powierzchnia ok. 15m ²
Norma	DIN EN 12254:2012-04, EN 60825-4:2005
Kolor	ML-6-1: strona frontowa - perłowy biały, rewers - czarny, ML-6-2: obustronnie perłowy biały
Grubość	ok. 1cm
Masa	ok. 1,20kg/m ²

Opis produktu

Kurtyna ML6 - do pasywnej ochrony przed promieniowaniem lasera

Ochrona przed rozproszonym promieniowaniem lasera.

Kurtyna przeznaczona do wytyczania obszaru stanowiska z urządzeniem laserowym.

Zastosowanie w szczególności:

- 1C: m.in. depilacja, usuwanie tatuaży
- 1M: m.in. dostępna wiązka skupiona za pomocą lupy
- 2/2M: m.in. laser projekcyjny
- 3R / 3B: m.in. laseroterapia, laser pompowy
- 4: np. laser obróbczy do spawania, cięcia lub lutowania

Cechy:

- Wysoka elastyczność;
- Łatwe czyszczenie dzięki uszczelnionej powierzchni kurtyny po stronie skierowanej w stronę lasera;
- Doskonała jasność z perłową, rozpraszającą światło powierzchnią;
- Całkowicie bez silikonu

Masa: ok. 1,20kg/m²

Dostępne rodzaje:

- ML-6-1 - kurtyna jednostronnie przystosowana do ochrony przed wiązką lasera, np. na froncie stanowiska spawania laserowego
- ML-6-2 - kurtyna dwustronnie przystosowana do ochrony przed wiązką lasera, np. między dwoma stanowiskami spawania laserowego

Spełnia wymagania normy DIN EN 12254:2012-04 Certyfikowana według normy EN 60825-4:2005

Tryb pracy	Zakres długości fali	Stopień ochrony
D	200 - 315 nm	AB 8
I	200 - 315 nm	AB 3
R	200 - 315 nm	AB 3

M	200 - 315 nm	AB 6Y
D	316 - 1050 nm	AB 6
I	316 - 1400 nm	AB 8
R	316 - 1400 nm	AB 6Y
M	316 - 1400 nm	AB 7Y
D	1051 - 1400 nm	AB 5
D	1401 - 11000 nm	AB 2
I	1401 - 11000 nm	AB 3

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj kurtyny: ML-6-1 - jednostronnie przystosowana do ochrony przed laserem , ML-6-2 - dwustronnie przystosowana do ochrony przed laserem

Rozmiar (szer. x wys.): 1450 x 2000mm , 1450 x 2200mm , 1450 x 2500mm , 2900 x 2000mm , 2900 x 2200mm , 2900 x 2500mm