



Kurtyna spawalnicza HT SOLID-500

Numer katalogowy	WB009801000S0500
Producent	DLD
Wytrzymałość termiczna	Długotrwała: 500°C, Chwilowa: 600°C
Norma	DIN 4102-1 - B1
Materiał	Włókno szklane powlekane Alufix
Kolor	Szary
Grubość	0,7 mm
Wykonanie	Obszycie nicią kevlarową

Opis produktu

Kurtyna spawalnicza HT Solid-500 skutecznie chroni przedmioty przed wysoką temperaturą, iskrami oraz odpryskami podczas spawania, szlifowania i innych procesów przemysłowych. Zasłona została wykonana z impregnowanego włókna szklanego, które wytrzymuje długotrwałe działanie temperatury do 500°C, a krótkotrwale nawet do 600°C. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na rozerwanie, a jej solidne wykończenie nićmi kevlarowymi zwiększa trwałość. Kotara spawalnicza HT Solid-500 jest idealna do użytku w procesach spawalniczych, cięcia i szlifowania, a także w warsztatach blacharsko-lakierniczych.

Cechy kurtyn HT SOLID-500:

- Odporność na rozrywanie, przesywane trwałymi nićmi kevlarowymi;
- Odporność termiczna do 500°C (długotrwale) i 600°C (krótkotrwale).
- Wykonane z wytrzymałego włókna szklanego o podwyższonej odporności mechanicznej oraz chemicznej;
- Doskonałe do ochrony świeżo wykonanych spoin, zapobiegając ich zbyt szybkiemu stygnięciu w niskich temperaturach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (szer. x wys.): 980 x 1600mm , 980 x 1800mm , 980 x 2000mm , 980 x 2200mm