



Kurtyna spawalnicza HT SOLID-900

Numer katalogowy	WHT09801600S900
Producent	DLD
Wytrzymałość termiczna	Długotrwała: 900°C, Chwilowa: 1100°C
Norma	DIN 4102-1 - A2
Materiał	Włókno szklane impregnowane
Kolor	Brązowy
Grubość	1,6 mm
Wykonanie	Obszycie nicią kevlarową

Opis produktu

Kurtyna spawalnicza HT Solid-900 skutecznie chroni przedmioty przed wysoką temperaturą, iskrami oraz odpryskami podczas spawania, szlifowania i innych procesów przemysłowych. Kotara została wykonana z impregnowanego włókna szklanego, które wytrzymuje długotrwałe działanie temperatury do 900°C, a krótkotrwale nawet do 1100°C. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na rozerwanie, a jego solidne wykończenie nićmi kevlarowymi zwiększa trwałość. zasłona jest idealna do użytku w procesach spawalniczych, cięcia i szlifowania, a także w warsztatach blacharsko-lakierniczych.

Cechy kurtyn spawalniczych HT SOLID-900:

- Odporność na rozrywanie, przesywane trwałymi nićmi kevlarowymi;
- Odporność termiczna do 900°C (długotrwale) i 1100°C (krótkotrwale).
- Wykonane z wytrzymałego włókna szklanego o podwyższonej odporności mechanicznej oraz chemicznej;
- Doskonałe do ochrony świeżo wykonanych spoin, zapobiegając ich zbyt szybkiemu stygnięciu w niskich temperaturach.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (szer. x wys.): 980 x 1600mm , 980 x 1800mm , 980 x 2000mm , 980 x 2200mm