



Kurtyna spawalnicza SOLID-DUO kol. czarno-czerwony

Producent	DLD
Wytrzymałość termiczna	od -15 do +70 stC
Norma	EN ISO 6941:2005, PN-EN 13501-1:2019 - klasa palności B-s2-d0, PN-EN ISO 25980
Materiał	PVC wzmocnione trudnopalne i samogasnące, Folia spawalnicza
Kolor	czarno-czerwony
Wykonanie	Zgrzewana

Opis produktu

Trudnopalna kurtyna spawalnicza SOLID DUO jest idealnym kompromisem pomiędzy standardową kurtyną wykonaną z folii spawalniczej, a wzmocnioną kurtyną SOLID HD. Główną część kurtyny stanowi wzmocniona tkanina PVC w kolorze czarnym o klasie palności **B-s2-d0** (według normy PN-EN 13501-1:2019), a pas folii spawalniczej spełniający wymagania PN-EN ISO 25980 zapewnia kontrolę stanowiska pracy.

Dzięki takiemu połączeniu kurtyna może być stosowana nie tylko na stanowiskach spawalniczych, ale jest idealna również do warsztatów samochodowych i różnego rodzaju hal produkcyjnych.

Główne przewagi kurtyny SOLID-DUO nad innymi wygradzzeniami:

- Trudnopalność - nietransparentna wzmocniona część kurtyny spełnia rygorystyczne wymagania normy **PN-EN 13501-1:2019** w klasie palności **B-s2-d0**
- Zgodność z normą spawalniczą **PN-EN ISO 25980** gwarantuje bezpieczeństwo wzroku osób przebywających w sąsiedztwie stanowiska
- Bardzo mocne zgrzewy gwarantują wysoką trwałość kurtyny
- Oczka rozmieszczone co ok. 30cm umożliwiają bezpieczne zawieszenie kurtyny na konstrukcji nośnej
- Kurtyna może być stosowana w temperaturze otoczenia od -15 do +70 stC

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (szer. x wys.): 1950 x 1600mm , 1950 x 1800mm , 1950 x 2000mm , 1950 x 2200mm