



Kurtyna spawalnicza SOLID kol. zielony

Numer katalogowy	WC014001600S030H
Producent	DLD
Norma	PN EN ISO 25980 - Dołączona Deklaracja Zgodności!
Materiał	Folia spawalnicza
Kolor	Zielony
Grubość	0,4 mm
Wykonanie	Wzmocniona górna krawędź z oczkami, Napy na bocznych krawędziach

Opis produktu

Zastosowanie:

Kurtyny spawalnicze SOLID stosowane są jako wygradzenia stanowisk pracy i ochrony otoczenia w trakcie spawania łukowego. Produkt zapewnia ochronę wzroku osób postronnych przebywających czasowo w sąsiedztwie stanowiska spawalniczego, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 25980. Kurtyny stanowią barierę dla rozprzestrzeniania się pyłu, kurzu i odprysków powstających na stanowisku spawalniczym. Kurtyny w kolorach: czerwonym, brązowym i zielonym są częściowo transparentne, dzięki czemu umożliwiają kontrolę stanowiska pracy spawacza.

Instrukcja użytkowania:

- Zamocować kurtynę do konstrukcji nośnej lub parawanu
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- Kurtyn z tworzyw sztucznych nie należy składać i rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

Wykończenie:

- Oczka z tworzywa sztucznego na górnej krawędzi
- Zatraski z tworzywa sztucznego na bocznych krawędziach

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Haczyki: z haczykami , bez haczyków

Rozmiar (szer. x wys.): 1400 x 1600mm , 1400 x 1800mm , 1400 x 2000mm , 1400 x 2200mm , 1400 x 2400mm , 1400 x 2600mm , 1400 x 2800mm , 1400 x 3000mm