



## Kurtyna wzmocniona BASIC HD kol. żółty

Numer katalogowy	<b>RC014001600B1600</b>
Producent	<b>DLD</b>
Norma	<b>EN ISO 6940:2005</b>
Materiał	<b>PVC wzmocnione trudnopalne i samogasnące</b>
Kolor	<b>żółty</b>
Grubość	<b>0,5 mm</b>
Wykonanie	<b>Podwinięta górna i dolna krawędź</b>

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

Kurtyny wzmocnione BASIC HD stosowane są jako wypełnienie parawanów typu BASIC HD. Kurtyna rozciągnięta jest na stojaku między górną a dolną rurką w formie napiętego ekranu.

Kurtyny wzmocnione BASIC HD są bardzo wytrzymałym rodzajem kurtyny na stanowiska spawalnicze lub szlifierskie. Kurtyny te są samogasnące, zgodnie z normą EN ISO 6940:2005. Dzięki nośnikowi poliestrowemu i trudnopalnej powłoce są dużo bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne niż standardowe kurtyny foliowe. Zasłony BASIC HD doskonale chronią przed rozprzestrzenianiem się pyłu, kurzu i odprysków powstających na stanowisku spawalniczym. Ten rodzaj kurtyń jest całkowicie nietransparentny.

#### Instrukcja użytkowania:

- Zamocować kurtynę do konstrukcji parawanu
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- Kurtyn z tworzyw sztucznych nie należy składać i rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

#### Wykończenie:

- podwinięcie dolnej i górnej krawędzi

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar (szer. x wys.):** 1950 x 1600mm , 1400 x 1600mm