



## Kurtyna wzmocniona SOLID HD kol. żółty

Numer katalogowy	<b>RC019501600S1600</b>
Producent	<b>DLD</b>
Norma	<b>EN ISO 6940:2005</b>
Materiał	<b>PVC wzmocnione trudnopalne i samogasnące</b>
Kolor	<b>żółty</b>
Grubość	<b>0,5 mm</b>
Wykonanie	<b>kurtyna podwinięta i zaoczkowana na górnej krawędzi</b>

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

Kurtyny wzmocnione SOLID HD są bardzo wytrzymałym i solidnym rodzajem wygradzenia stanowiska spawalniczego lub szlifierskiego. Kurtyny te są samogasnące, co potwierdza Deklaracja Zgodności z normą EN ISO 6940:2005. Dzięki nośnikowi poliestrowemu i trudnopalnej powłoce są dużo bardziej odpornym na uszkodzenia mechaniczne rodzajem kurtyny spawalniczo-szlifierskiej niż standardowe kurtyny foliowe. Zasłony wzmocnione SOLID HD doskonale chronią przed rozprzestrzenianiem się pyłu, kurzu i odprysków powstających na stanowisku spawalniczym. Ten rodzaj kurtyń jest całkowicie nietransparentny.

#### Instrukcja użytkowania:

- Zamocować kurtynę do konstrukcji nośnej lub parawanu
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- Kurtyn z tworzyw sztucznych nie należy składać i rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

#### Wykończenie:

- kurtyna podwinięta i zaoczkowana na górnej krawędzi

Standardowa szerokość kurtyń SOLID HD to 1950mm.  
Możliwe jest wykonanie kurtyń o niestandardowych wymiarach

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Haczyki:** z haczykami , bez haczyków

**Rozmiar (szer. x wys.):** 1950 x 1600mm , 1950 x 1800mm , 1950 x 2000mm , 1950 x 2200mm , 1950 x 2400mm , 1950 x 2600mm , 1950 x 2800mm , 1950 x 3000mm