



Mobilne urządzenie filtracyjne MF ECO Jet-Pulse F9

Producent	Plymoth
Wydajność	1000 m3/h
Moc silnika	1,1 kW
Zasilanie	230V
Powierzchnia filtracyjna	F9 - 9 m2
Ciśnienie akustyczne	76 dB(A)
Wymiary	57 x 63 x 100 cm
System oczyszczania wkładów	Jet-Pulse uruchamiany ręcznie

Opis produktu

Procesy przemysłowe, takie jak spawanie, szlifowanie, cięcie, polerowanie czy lakierowanie, generują szereg zagrożeń związanych między innymi z emisją dymów i pyłów, które mogą niekorzystnie wpływać na osoby wykonujące wyżej wymienione prace oraz wszystkich, którzy znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. To właśnie dlatego w zakładach produkcyjnych stosuje się urządzenia których zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

ZASTOSOWANIE

Odciąg lekkich zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z procesów spawania, szlifowania. Urządzenie mobilne wyposażone w 4 kółka. Idealne dla miejsc gdzie procesy odbywają się w różnych miejscach.

Mobilne urządzenie filtrowentylacyjne MF ECO JET-Pulse z możliwością regeneracji filtra składa się z jednostki głównej wyposażonej w kółka, wymienny, poliestrowy filtr patronowy o powierzchni 14 m i skuteczności filtracji aż do 99,9% oraz wentylator. Do tej jednostki przymocowane jest ramię odciągowe. Urządzenie dostępne jest w wersji jednofazowej lub trójfazowej. Istnieje możliwość rozbudowy urządzenia do dwóch ramion odciągowych o średnicach 160 mm oraz zastosowania wkładu filtracyjnego ze złożem węglowym, lub filtra HEPA, który usunie nawet najdrobniejsze pyły. Z tyłu urządzenia znajdują się uchwyty które ułatwiają przemieszczanie urządzenia, oraz wąż wraz zaworem odcinającym, do którego należy podłączyć instalację sprężonego powietrza.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wydajność	1000m3/h
Moc silnika	1,1kW
Zasilanie	230V
Powierzchnia filtracyjna	9m2
Ciśnienie akustyczne	75dB
Wymiary	podstawa 57 x 63 cm wysokość 100 cm
System oczyszczania wkładów	uruchamiany ręcznie, sprężone powietrze
Zasięg zamienia ssącego	2m 3m