



## Mobilne urządzenie filtracyjne Mobi-Flex F9

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Producent                   | <b>Plymoth</b>          |
| Wydajność                   | <b>1000 m3/h</b>        |
| Moc silnika                 | <b>0,75 kW</b>          |
| Zasilanie                   | <b>230V</b>             |
| Powierzchnia filtracyjna    | <b>F9 - 12 m2</b>       |
| Ciśnienie akustyczne        | <b>76 dB(A)</b>         |
| Wymiary                     | <b>57 x 63 x 100 cm</b> |
| System oczyszczania wkładów | <b>brak</b>             |

### Opis produktu

Procesy przemysłowe, takie jak spawanie, szlifowanie, cięcie, polerowanie czy lakierowanie, generują szereg zagrożeń związanych między innymi z emisją dymów i pyłów, które mogą niekorzystnie wpływać na osoby wykonujące wyżej wymienione prace oraz wszystkich, którzy znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. To właśnie dlatego w zakładach produkcyjnych stosuje się urządzenia których zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

#### ZASTOSOWANIE

Odciąg lekkich zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z procesów spawania, szlifowania. Urządzenie mobilne wyposażone w 4 kółka. Idealne dla miejsc gdzie procesy odbywają się w różnych miejscach.

#### WYPOSAŻENIE

Mobilne urządzenie filtrowentylacyjne bez regeneracji filtra Mobi Flex składa się z jednostki głównej wyposażonej w kółka, wymienny, poliestrowy filtr patronowy o powierzchni 12 m2 i skuteczności filtracji aż do 99,9% oraz wentylator. Do tej jednostki przymocowane jest ramię odciągowe. Mobi Flex dostępne jest w wersji jednofazowej. Istnieje możliwość rozbudowy urządzenia do dwóch ramion odciągowych o średnicach 160 mm oraz zastosowania wkładu filtracyjnego ze złożem węglowym, które w znacznym stopniu eliminuje nieprzyjemne zapachy. Filtr można z łatwością zregenerować w urządzeniu Jet Cleaner.

#### PARAMETRY TECHNICZNE:

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Wydajność                   | 1000m3/h                               |
| Moc silnika                 | 0,75kW                                 |
| Zasilanie                   | 230V                                   |
| Powierzchnia filtracyjna    | 12m2                                   |
| Ciśnienie akustyczne        | 75dB                                   |
| Wymiary                     | podstawa 57 x 63 cm<br>wysokość 100 cm |
| System oczyszczania wkładów | brak                                   |
| Zasięg zamienia ssącego     | 2m<br>3m                               |