



## Namiot spawalniczy 3000 x 3000mm

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Numer katalogowy          | <b>WT030003000S1800</b>                                                    |
| Producent                 | <b>DLD</b>                                                                 |
| Norma                     | <b>EN ISO 6940:2005</b>                                                    |
| Materiał                  | <b>dach - aluminium, słupki - rura stalowa, poszycie - PVC trudnopalne</b> |
| Grubość                   | <b>0,5 mm</b>                                                              |
| Wysokość w szczycie dachu | <b>3,50 m</b>                                                              |

### Opis produktu

Wysokiej jakości namioty spawalnicze umożliwiające prowadzenie prac spawalniczych poza halą produkcyjną, jak na przykład na placu budowy, przy budowie gazociągu lub torowiska.

#### Podstawowe cechy:

- Konstrukcja aluminiowo-stalowej: szable dachu aluminiowe, słupki stal ocynkowana
- Wysokość ściany bocznej ok. 2,0m
- Wysokość w szczycie 3,50m z możliwością regulacji (-7,5cm, -15cm)
- Poszycie namiotu wykonane z trudnopalnej i samogasnącej wzmocnionej tkaniny PVC
- Wszystkie ściany zdejmowane, mocowane na rzep trudnopalny
- Wywietrznik w dachu zabezpieczony przed zalewaniem
- Obszycia jaskrawą lamówką

#### Dodatkowe opcje:

- okno w ścianie bocznej
- świetlik dachowy
- obejma do montażu nad długimi elementami, np. nad rurą - uzgadniane indywidualnie

#### Dostępne wymiary:

- 2000 x 2000mm
- 3000 x 2000mm
- 3000 x 3000mm

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor poszycia:** niebieski , czarny , żółty