



Namiot spawalniczy 4500 x 3000mm

Numer katalogowy	WT045003000S1800
Producent	DLD
Norma	EN ISO 6940:2005
Materiał	dach - aluminium, słupki - rura stalowa, poszycie - PVC trudnopalne
Grubość	0,5 mm
Wysokość w szczycie dachu	3,30 m

Opis produktu

Wysokiej jakości namioty spawalnicze umożliwiające prowadzenie prac spawalniczych poza halą produkcyjną, jak na przykład na placu budowy, przy budowie gazociągu lub torowiska.

Podstawowe cechy:

- Konstrukcja aluminiowo-stalowej: szable dachu aluminiowe, słupki stal ocynkowana
- Wysokość ściany bocznej ok. 2,0m
- Wysokość w szczycie 3,30m z możliwością regulacji (-7,5cm, -15cm)
- Poszycie namiotu wykonane z trudnopalnej i samogasnącej wzmocnionej tkaniny PVC
- Wszystkie ściany zdejmowane, mocowane na rzep trudnopalny
- Wywietrznik w dachu zabezpieczony przed zalewaniem
- Obszycia jaskrawą lamówką

Dodatkowe opcje:

- okno w ścianie bocznej
- świetlik dachowy
- obejma do montażu nad długimi elementami, np. nad rurą - uzgadniane indywidualnie

Dostępne wymiary:

- 2000 x 2000mm
- 3000 x 2000mm
- 3000 x 3000mm
- 4000 x 2700mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor poszycia: niebieski , czarny , żółty