



## Parawan ochronny SOLID MAX jednoczęściowy z lamelami bezbarwnymi 300x2mm

Numer katalogowy	<b>PS021001900M0000</b>
Producent	<b>DLD</b>
Wysokość parawanu	<b>1900mm - na stopkach regulowanych, 2000mm - na zestawie jezdnym</b>
Materiał	<b>Stal malowana proszkowo, Lamelle bezbarwne 300x2mm, długość 1,60m</b>

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

Parawany ochronne SOLID MAX wyposażone są w lamelle bezbarwne o szerokości 300mm, grubości 2mm, docięte na długość 1,60m. Jest to bardzo wytrzymały rodzaj parawanu. Parawany tego typu doskonale sprawdzają się jako dodatkowe wygradzenia chroniące pracowników przed kurzem, pyłem lub przeciągiem. Mogą być stosowane do osłonięcia stanowisk szlifierskich, ale również w sąsiedztwie stanowisk związanych z kompletacją materiałów.

Konstrukcja parawanu SOLID składa się z dwóch pionowych słupków połączonych poziomymi rurkami. Lamelle przykręcone są do rurki przy pomocy skręcanych obejm ocynkowanych. Stelaż parawanu został pomalowany proszkowo czarną farbą z delikatną strukturą.

Parawany są transportowane jako zestawy do samodzielnego montażu, a sam proces skręcania jest banalnie prosty. Parawany SOLID występują w wersji na regulowanych stopkach i mają wówczas ok. 190cm wysokości oraz w formie przejezdnej na czterech kołach, w tym dwa z hamulcem.

#### Instrukcja użytkowania:

- Zamocować lamelle do konstrukcji parawanu
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- Kurtyn z tworzyw sztucznych nie należy składać ani rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

#### Wykończenie:

- lamelle dziurkowane na górnej krawędzi
- stelaż parawanu malowany proszkowo na kolor czarny

#### Dostępne wymiary:

- 2100 x 1900mm ze stopkami
- 2100 x 2000mm z zestawem kół

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Szerokość:** 2100mm

**Zestaw kół:** Bez kół - parawan na stopkach regulowanych , Z zestawem 4 kół, w tym dwa koła z hamulcem