



## Parawan SOLID HD jednoczęściowy z kurtyną PVC wzmocnioną kol. żółty

Numer katalogowy	<b>WS014501900S1600</b>
Producent	<b>DLD</b>
Wysokość parawanu	<b>1900mm - na stopkach regulowanych, 2000mm - na zestawie jezdny</b>
Norma	<b>EN ISO 6940:2005</b>
Materiał	<b>Stal malowana proszkowo, PVC wzmocnione trudnopalne i samogasnące</b>
Kolor	<b>Żółty</b>
Grubość	<b>0,5 mm</b>

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

Parawany spawalnicze SOLID są wytrzymałym i solidnym typem ścianki do wygradzenia stanowiska spawalniczego. Ten rodzaj parawanu stosowany jest do odgradzenia stanowisk pracy i ochrony otoczenia w trakcie spawania łukowego oraz procesów pokrewnych, takich jak np. szlifowanie i napawanie. Ścianka zapewnia ochronę wzroku osób przebywających tymczasowo w sąsiedztwie stanowiska spawalniczego przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV) i podczerwonym (IR). Zastosowane kurtyny są samogasnące, co potwierdza Deklaracja Zgodności z normą EN ISO 6940:2005. Parawany chronią przed rozprzestrzenianiem się pyłu, kurzu i odprysków powstających na stanowisku spawalniczym.

Kurtyny w kolorach: czerwonym, brązowym i zielonym są częściowo transparentne, dzięki czemu umożliwiają kontrolę stanowiska pracy spawacza.

Konstrukcja parawanu SOLID składa się z dwóch pionowych słupków połączonych poziomymi rurkami. Kurtyna wisi swobodnie na górnej rurce. Konstrukcja parawanu jest pewna i stabilna. Stelaż parawanu został pomalowany proszkowo czarną farbą z delikatną strukturą.

Parawany są transportowane jako zestawy do samodzielnego montażu, a sam proces skręcania jest banalnie prosty. Parawany SOLID występują w wersji na regulowanych stopkach i mają wówczas ok. 190cm wysokości oraz w formie przejezdnej na czterech kołach, w tym dwa z hamulcem.

#### Instrukcja użytkowania:

- Zamocować kurtynę do konstrukcji parawanu
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- Kurtyn z tworzyw sztucznych nie należy składać ani rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

#### Wykończenie:

- kurtyna podwinięta i zaoczkowana na górnej krawędzi
- stelaż parawanu malowany proszkowo na kolor czarny

#### Dostępne wymiary:

- 1450 x 1900mm ze stopkami
- 1450 x 2000mm z zestawem kół
- 2100 x 1900mm ze stopkami
- 2100 x 2000mm z zestawem kół
- 2700 x 1900mm ze stopkami
- 2700 x 2000mm z zestawem kół

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Szerokość:** 1450mm , 2100mm , 2700mm

**Zestaw kół:** Bez kół - parawan na stopkach regulowanych , Z zestawem 4 kół, w tym dwa koła z hamulcem