



Parawan spawalniczy BASIC HD z kurtyną wzmocnioną PVC kol. niebieski

Numer katalogowy	WS014501900B1800
Producent	DLD
Norma	EN ISO 6940:2005
Materiał	Stal malowana proszkowo, PVC wzmocnione trudnopalne i samogasnące
Kolor	Niebieski
Grubość	0,5 mm

Opis produktu

Zastosowanie:

Parawany spawalnicze BASIC HD są popularną formą wygradzenia stanowiska spawalniczego a jednocześnie zapewniają większą wytrzymałość od standardowych parawanów z kurtynami foliowymi. Ten rodzaj ekranów spawalniczego stosowany jest do wygradzenia stanowisk pracy i ochrony otoczenia w trakcie spawania, szlifowania i procesów pokrewnych. Parawany stanowią barierę dla rozprzestrzeniania się pyłu, kurzu i odprysków powstających na stanowisku pracy. Kurtyny wzmocnione są trudnopalne i samogasnące.

Konstrukcja parawanu BASIC składa się z dwóch pionowych podpór połączonych poziomymi rurkami. Kurtyna jest rozciągnięta między górną a dolną rurką w formie napiętego ekranu spawalniczego. Konstrukcja ta jest wyjątkowo lekka i można ją przestawiać ręcznie. Stelaż parawanu został pomalowany proszkowo czarną farbą z delikatną strukturą.

Parawany są transportowane jako zestawy do samodzielnego montażu, a sam proces skręcania jest banalnie prosty.

Instrukcja użytkowania:

- Zamocować kurtynę do konstrukcji parawanu
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- Kurtyn z tworzyw sztucznych nie należy składać ani rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

Wykończenie:

- kurtyna podwinięta na dolnej i górnej krawędzi
- stelaż parawanu malowany proszkowo na kolor czarny

Dostępne wymiary:

- 1450 x 1900mm
- 2000 x 1900mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar (szer. x wys.): 1450 x 1900mm , 2000 x 1900mm