



## Parawan spawalniczy BASIC z kurtyną foliową kol. czerwony

Numer katalogowy	<b>WS014501900B0100</b>
Producent	<b>DLD</b>
Norma	<b>PN EN ISO 25980</b>
Materiał	<b>Stal malowana proszkowo, Folia spawalnicza</b>
Kolor	<b>Czerwony</b>
Grubość	<b>0,4 mm</b>

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

Parawany spawalnicze BASIC są podstawową formą wygradzenia stanowiska spawalniczego. Ten rodzaj ekranów spawalniczego stosowany jest do wygradzenia stanowisk pracy i ochrony otoczenia w trakcie spawania łukowego. Produkt zapewnia ochronę wzroku osób postronnych przebywających czasowo w sąsiedztwie stanowiska spawalniczego przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV) i podczerwonym (IR) oraz są samogasnące, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 25980. Parawany stanowią barierę dla rozprzestrzeniania się pyłu, kurzu i odprysków powstających na stanowisku spawalniczym. Kurtyny w kolorach: czerwonym, brązowym i zielonym są częściowo transparentne, dzięki czemu umożliwiają kontrolę stanowiska pracy spawacza.

Konstrukcja parawanu BASIC składa się z dwóch pionowych podpór połączonych poziomymi rurkami. Kurtyna jest rozciągnięta między górną a dolną rurką w formie napiętego ekranu spawalniczego. Konstrukcja ta jest wyjątkowo lekka i można ją przestawiać ręcznie. Stelaż parawanu został pomalowany proszkowo czarną farbą z delikatną strukturą. Parawany są transportowane jako zestawy do samodzielnego montażu, a sam proces skręcania jest banalnie prosty.

#### Instrukcja użytkowania:

- Zamocować kurtynę do konstrukcji parawanu
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- Kurtyn z tworzyw sztucznych nie należy składać ani rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

#### Wykończenie:

- kurtyna podwinięta na dolnej i górnej krawędzi
- stelaż parawanu malowany proszkowo na kolor czarny

#### Dostępne wymiary:

- 1450 x 1900mm
- 2000 x 1900mm

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar (szer. x wys.):** 1450 x 1900mm , 2000 x 1900mm