



Parawan spawalniczy SOLID jednoczęściowy z kurtyną foliową kol. czerwony

| | |
|-------------------|--|
| Numer katalogowy | WS014501900S0100 |
| Producent | DLD |
| Wysokość parawanu | 1900mm - na stopkach regulowanych, 2000mm - na zestawie jezdnym |
| Norma | PN EN ISO 25980 |
| Materiał | Stal malowana proszkowo, Folia spawalnicza |
| Kolor | Czerwony |
| Grubość | 0,4 mm |

Opis produktu

Zastosowanie:

Parawany spawalnicze SOLID są wytrzymałym i solidnym typem ścianki do wygradzenia stanowiska spawalniczego. Ten rodzaj parawanu stosowany jest do odgradzenia stanowisk pracy i ochrony otoczenia w trakcie spawania łukowego oraz procesów pokrewnych, takich jak np. szlifowanie i napawanie. Ścianka zapewnia ochronę wzroku osób przebywających tymczasowo w sąsiedztwie stanowiska spawalniczego przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV) i podczerwonym (IR) oraz są samogasnące, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 25980. Parawany chronią przed rozprzestrzenianiem się pyłu, kurzu i odprysków powstających na stanowisku spawalniczym.

Kurtyny w kolorach: czerwonym, brązowym i zielonym są częściowo transparentne, dzięki czemu umożliwiają kontrolę stanowiska pracy spawacza.

Konstrukcja parawanu SOLID składa się z dwóch pionowych słupków połączonych poziomymi rurkami. Kurtyna wisi swobodnie na górnej rurce. Konstrukcja parawanu jest pewna i stabilna. Stelaż parawanu został pomalowany proszkowo czarną farbą z delikatną strukturą.

Parawany są transportowane jako zestawy do samodzielnego montażu, a sam proces skręcania jest banalnie prosty. Parawany SOLID występują w wersji na regulowanych stopkach i mają wówczas ok. 190cm wysokości oraz w formie przejezdnej na czterech kołach, w tym dwa z hamulcem.

Instrukcja użytkowania:

- Zamocować kurtynę do konstrukcji parawanu
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- Kurtyn z tworzyw sztucznych nie należy składać ani rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

Wykończenie:

- kurtyna podwinięta na górnej krawędzi, oczkowana od góry, napy na bocznych krawędziach
- stelaż parawanu malowany proszkowo na kolor czarny

Dostępne wymiary:

- 1450 x 1900mm ze stopkami
- 1450 x 2000mm z zestawem kół
- 2100 x 1900mm ze stopkami
- 2100 x 2000mm z zestawem kół
- 2700 x 1900mm ze stopkami
- 2700 x 2000mm z zestawem kół

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość: 1450mm , 2100mm , 2700mm

Zestaw kół: Bez kół - parawan na stopkach regulowanych , Z zestawem 4 kół, w tym dwa koła z hamulcem