



## Parawan spawalniczy SOLID ULTRA 2100mm z kurtykami lamelowymi kol. czerwony

Numer katalogowy	<b>WS021001900U0100</b>
Producent	<b>DLD</b>
Wysokość parawanu	<b>1900mm - na stopkach regulowanych, 2000mm - na zestawie jezdnym</b>
Norma	<b>PN EN ISO 25980</b>
Materiał	<b>Stal malowana proszkowo, Kurtyna lamelowa o szerokości 570mm i długości 1600mm</b>
Kolor	<b>Czerwony</b>
Grubość	<b>Kurtyna lamelowa 1mm</b>

### Opis produktu

#### Zastosowanie:

Parawany spawalnicze SOLID ULTRA to idealne połączenie wytrzymałości i wygody w użytkowaniu. Parawany te można stosować jako mobilne ścianki do osłonięcia stanowisk spawalniczych w trakcie spawania łukowego. Dzięki zastosowaniu kurtyk lamelowych o grubości 1mm korzystanie z nich jest bardzo wygodne, bo pasy kurtyk poddają się przy długich elementach, jednocześnie są grubsze i bardziej wytrzymałe od standardowych kurtyk foliowych. Przystawna ścianka zapewnia ochronę wzroku osób przebywających tymczasowo w sąsiedztwie stanowiska spawalniczego przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV) i podczerwonym (IR) oraz są samogasnące, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 25980. Parawany chronią przed rozprzestrzenianiem się pyłu, kurzu i odprysków powstających na stanowisku spawalniczym i szlifierskim.

Kurtyki w kolorze czerwonym są częściowo transparentne, dzięki czemu umożliwiają kontrolę stanowiska pracy spawacza. Konstrukcja parawanu SOLID składa się z dwóch pionowych słupków połączonych poziomymi rurkami. Kurtyna lamelowa wisi swobodnie na górnej rurce. Konstrukcja parawanu jest pewna i stabilna. Stelaż parawanu został pomalowany proszkowo czarną farbą z delikatną strukturą.

Parawany są transportowane jako zestawy do samodzielnego montażu, a sam proces skręcania jest banalnie prosty. Parawany SOLID występują w wersji na regulowanych stopkach i mają wówczas ok. 190cm wysokości oraz w formie przejezdnej na czterech kołach, w tym dwa z hamulcem.

#### Instrukcja użytkowania:

- Zamocować kurtyki lamelowe do konstrukcji parawanu przy pomocy załączonych obejm ocynkowanych
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- lameli z tworzyw sztucznych nie należy składać ani rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

#### Wykończenie:

- Kurtyki lamelowe SOLID ULTRA o szerokości 570mm, grubości 1mm, docięte na długość 1600mm
- Kurtyki posiadają wgrzane oczka na górnej krawędzi
- Kurtyki są zwieszane na zakładkę ok. 50mm
- Stelaż parawanu malowany proszkowo na kolor czarny

#### Dostępne wymiary:

- 2100 x 1900mm ze stopkami
- 2100 x 2000mm z zestawem kół

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zestaw kół:** Bez kół - parawan na stopkach regulowanych , Z zestawem 4 kół, w tym dwa koła z hamulcem