



Parawan spawalniczy SOLID ULTRA z ramionami z kurtynami lamelowymi kol. ciemnozielony matowy

Numer katalogowy	WS037001900U0400
Producent	DLD
Wysokość parawanu	1900mm - na stopkach regulowanych, 2000mm - na zestawie jezdnym
Norma	PN EN ISO 25980
Materiał	Stal malowana proszkowo, Kurtyna lamelowa o szerokości 570mm i długości 1600mm
Kolor	Ciemnozielony matowy
Grubość	Kurtyna lamelowa 1mm

Opis produktu

Zastosowanie:

Parawany spawalnicze SOLID ULTRA to idealne połączenie wytrzymałości i wygody w użytkowaniu. Parawany te można stosować jako mobilne ścianki do osłonięcia stanowisk spawalniczych w trakcie spawania łukowego. Dzięki zastosowaniu kurtyn lamelowych o grubości 1mm korzystanie z nich jest bardzo wygodne, bo pasy kurtyn poddają się przy długich elementach, jednocześnie są grubsze i bardziej wytrzymałe od standardowych kurtyn foliowych. Przystawna ścianka zapewnia ochronę wzroku osób przebywających tymczasowo w sąsiedztwie stanowiska spawalniczego przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV) i podczerwonym (IR) oraz są samogasnące, zgodnie z wymogami normy PN EN ISO 25980. Parawany chronią przed rozprzestrzenianiem się pyłu, kurzu i odprysków powstających na stanowisku spawalniczym i szlifierskim.

Kurtyny w kolorze ciemnozielonym matowym zalecane są do oddzielenia spawaczy między sobą.

Konstrukcja parawanu SOLID składa się z dwóch pionowych słupków połączonych poziomymi rurkami. Kurtyna lamelowa wisi swobodnie na górnej rurce. Konstrukcja parawanu jest pewna i stabilna. Stelaż parawanu został pomalowany proszkowo czarną farbą z delikatną strukturą.

Parawan SOLID ULTRA może zostać wyposażony w dwa uchylne ramiona i długości 800mm lub 1000mm, co daje możliwość zestawiania z parawanów mobilnych bardzo praktycznych kabin spawalniczych.

Parawany są transportowane jako zestawy do samodzielnego montażu, a sam proces skręcania jest banalnie prosty.

Parawany SOLID występują w wersji na regulowanych stopkach i mają wówczas ok. 190cm wysokości oraz w formie przejezdnej na czterech kołach, w tym dwa z hamulcem.

Instrukcja użytkowania:

- Zamocować kurtyny lamelowe do konstrukcji parawanu przy pomocy załączonych haczyków
- Nie narażać na bezpośrednie działanie ognia oraz temperaturę powyżej +70°C
- lameli z tworzyw sztucznych nie należy składać ani rozkładać w temperaturze niższej niż temperatura pracy

Wykończenie:

- Kurtyny lamelowe SOLID ULTRA o szerokości 570mm, grubości 1mm, docięte na długość 1600mm
- Kurtyny posiadają wgrzane oczka na górnej krawędzi
- Kurtyny są zwieszane na zakładkę ok. 50mm
- Stelaż parawanu malowany proszkowo na kolor czarny

Dostępne wymiary:

- 3700 x 1900mm ze stopkami
- 3700 x 2000mm z zestawem kół
- 4100 x 1900mm ze stopkami

- 4100 x 2000mm z zestawem kół

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozpiętość: 3700mm - Rama 21000mm z dwoma ramionami 800mm , 4100mm - Rama 2100mm z dwoma ramionami 1000mm

Zestaw kół: Bez kół - parawan na stopkach regulowanych , Z zestawem 4 kół, w tym dwa koła z hamulcem