



Ramię odciągowe wiszące FLEXI ze wspornikiem ściennym

Producent	Plymoth
Rodzaj ramienia	wiszące, elastyczne, z pantografem wewnętrznym
Wyposażenie standardowe	wspornik ścienny, wąż elastyczny, ssawka stalowa
Wyposażenie opcjonalne	oświetlenie, wentylator odciągowy

Opis produktu

Procesy przemysłowe, takie jak spawanie, szlifowanie, cięcie czy polerowanie, generują szereg zagrożeń związanych między innymi z emisją dymów i pyłów, które mogą niekorzystnie wpływać na osoby wykonujące wyżej wymienione prace oraz wszystkich, którzy znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. To właśnie dlatego w zakładach produkcyjnych i warsztatach stosuje się urządzenia których zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

ZASTOSOWANIE

Odciąg lekkich zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z procesów spawania.

Ramiona odciągowe stosowane są w miejscach gdzie w wyniku przeprowadzania prac wydzielają się szkodliwe pyły i dymy oddziałujące negatywnie na zdrowie pracowników oraz innych osób przebywających w ich sąsiedztwie. Ramiona odciągowe są jednym z najskuteczniejszych systemów odbioru dymów spawalniczych oraz dymów, pyłów lub oparów z innych procesów produkcyjnych.

WYPOSAŻENIE

W skład zestawu wchodzi:

- ramię odciągowe z wężem elastycznym i wewnętrznym pantografem
- wspornik ścienny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: 160mm , 200mm

Zasięg ramienia: 2 metry , 3 metry , 4 metry , 5 metrów