



Ramię TELE-160 do odciągów spawalniczych teleskopowe ze wspornikiem

Numer katalogowy	T1616
Rodzaj ramienia	ze sztywną rurą, teleskopowe
Wypożądzenie standardowe	wspornik ścienny, ssawka stalowa
Wypożądzenie opcjonalne	oświetlenie, wentylator odciągowy

Opis produktu

Procesy przemysłowe, takie jak spawanie, szlifowanie, cięcie czy polerowanie, generują szereg zagrożeń związanych między innymi z emisją dymów i pyłów, które mogą niekorzystnie wpływać na osoby wykonujące wyżej wymienione prace oraz wszystkich, którzy znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. To właśnie dlatego w zakładach produkcyjnych i warsztatach stosuje się urządzenia których zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

TELE-160 - teleskopowe ramię odciągowe

Teleskopowe ramię odciągowe TELE-160 zostało zaprojektowane specjalnie do pracy w niewielkich i często zamkniętych przestrzeniach. TELE-160 jest unikalną konstrukcją, której podstawową zaletą jest brak jakichkolwiek mechanizmów wewnątrz. Jedyną częścią wewnątrz urządzenia jest przepustnica, która służy do regulacji przepływu powietrza (w ofercie model również bez przepustnicy). Ramię odciągowe TELE-160 składa się z zewnętrznych, odlewanych z aluminium, przegubów oraz dwóch gładkich rur, które można składać teleskopowo oraz obracać jedną w drugiej. Urządzenie nie wymaga żadnej przeciwwagi do swobodnego działania. Gładka konstrukcja przewodu ssącego ramienia zapewnia najmniejsze opory przepływu powietrza i niski poziom hałasu. Wszystkie elementy regulacyjne zostały umieszczone na zewnątrz, co pozwala na dopasowanie ustawień urządzenia bez zatrzymywania odciągu, kontaktu z wnętrzem urządzenia lub strumieniem transportowanych zanieczyszczeń. Wspornik ścienny w komplecie.

Zalety:

- solidna konstrukcja
- gładkie wnętrza rur
- zewnętrzne przeguby
- uchwyty na ssawce i na rurze
- przesłona wlotu w ssawce
- przepustnica powietrza w standardzie (z wyjątkiem T1616)

Korzyści:

- wyjątkowo długa żywotność
- przyjazne w użytkowaniu
- wyższa wydajność przy mniejszym wydatku
- niski poziom hałasu
- łatwe w regulacji i utrzymaniu
- proste i stabilne manewrowanie
- większa prędkość zasysanego powietrza

Zastosowanie

- szkoły, stanowiska naprawcze, linie produkcyjne, zabudowy spawalnicze
- spawanie, szlifowanie, malowanie, polerowanie, przesypywanie, pakowanie
- wytrzymałość temperaturowa do 80°C
- zalecany przepływ powietrza 900÷1400 m³/h
- wentylacja stanowiskowa z wyjątkiem żrących i agresywnych chemicznie oparów i gazów

Konstrukcja

- wszystkie elementy regulacyjne na zewnątrz urządzenia
- aluminiowa ssawka (malowana na żółto) z przesłoną wlotu
- uchwyt dookoła całej ssawki
- aluminiowe przeguby ssawki (malowane na czarno)

- odlewane z aluminium przeguby przy gnieździe (malowane na czarno)
- aluminiowo-stalowe gniazdo (malowane na żółto)
- stalowa rura spawana (szara)
- aluminiowa przepustnica wbudowana w przewód rurowy (modele T1618, T1626)
- przewody elastyczne PCV, czarne, odporność temperaturowa do 80°C
- standardowe pokrycie farbami proszkowymi

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasięg ramienia: 1,2 - 1,6 m , 1,4 - 1,8 m , 1,8 - 2,6 m

Dodatkowe oświetlenie w ssawce: brak , Zestaw MOD-L (reflektor LED 12V/3W, przełącznik, 8m przewodu)