



Stanowisko spawalnicze z ramieniem odciągowym S1000

Numer katalogowy	S1000-1620P-ZWR-03
Przepływ nominalny	1000m³/h
Wymiary	1250 x 810 x 863 mm
Moc silnika	0,75 kW
Zasilanie	400V
Ciśnienie akustyczne	76 dB(A)

Opis produktu

Procesy przemysłowe, takie jak spawanie, szlifowanie, cięcie czy polerowanie, generują szereg zagrożeń związanych między innymi z emisją dymów i pyłów, które mogą niekorzystnie wpływać na osoby wykonujące wyżej wymienione prace oraz wszystkich, którzy znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. To przede wszystkim dlatego w zakładach produkcyjnych stosuje się urządzenia których zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Stół spawalniczy z odciągiem

Stół spawalniczy S1000 jest stanowiskiem roboczym wyposażonym w rozwiązania chroniące przed zanieczyszczeniami powietrza, które powstają podczas prac warsztatowych (głównie podczas spawania). Ramiak stołu, wykonany ze spawanych profili kwadratowych, wyposażony jest w odciąg dolny z rusztem, przyłączy dla stojącego ramienia odciągowego oraz wentylator ZWR03 o promieniowym wirniku aluminiowym. Odciąg dolny oraz ramię odciągowe wyposażone są w indywidualne przepustnice, które umożliwiają swobodną regulację pomiędzy górnym lub dolnym odciągami zanieczyszczeń. Wentylator ZWR03 odciąga zanieczyszczenia powietrza i przetłacza je na zewnątrz pomieszczenia (niezbędne jest podłączenie wylotu do instalacji wyrzutowej). Powierzchnia stołu pokryta jest przewodzącym zabezpieczeniem antykorozyjnym a przewód masowy można podłączać bezpośrednio do przyłączy po obu stronach stołu.

Stół posiada bardzo praktyczną półkę na drobne narzędzia.

Stół standardowo jest wyposażony w ramię odciągowe o zasięgu do 2 metrów

Zestaw S1000 może być wyposażony w stół obrotowy, który ułatwia pracę z mniejszymi elementami.

Konstrukcja:

- stalowa, spawana konstrukcja
- malowana proszkowo
- przyłącza przewodu masowego
- dolny odciąg z wlotem w stół
- przepustnica dolnego odciągu
- ramię stojące mocowane do stołu
- przepustnica w ramieniu

Cechy:

- stabilne pozycjonowanie ssawki
- ergonomiczny kształt ssawki
- lokalizacja zanieczyszczeń w zasięgu ramienia
- lokalizacja zanieczyszczeń nad obszarem stołu
- regulacja przepływu pomiędzy odciągami

Zastosowanie:

- wentylacja stanowiskowa*
- użytkowanie profesjonalne
- stanowiska warsztatowe
- stanowiska naprawcze

* z wyłączeniem żrących i agresywnych chemicznie oparów lub gazów. Prosimy o kontakt z przedstawicielem w celu dobrania najlepszej konfiguracji do twojej aplikacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dodatkowe oświetlenie w ssawce: brak , Zestaw MOD-L (reflektor LED 12V/3W, przełącznik, 8m przewodu) (+ 664,20 zł)
Stolik obrotowy: brak , tak - dodaj stół obrotowy (+ 430,50 zł)