



Stanowisko szlifierskie z odciąganiem dolnym i tylnym GM1500

Numer katalogowy	GM1500 -00
Maksymalne obciążenie	100 kg
Powierzchnia robocza	1150 x 600 mm
Wymiary	1150 x 800 x 864 mm

Opis produktu

Procesy przemysłowe, takie jak spawanie, szlifowanie, cięcie czy polerowanie, generują szereg zagrożeń związanych między innymi z emisją dymów i pyłów, które mogą niekorzystnie wpływać na osoby wykonujące wyżej wymienione prace oraz wszystkich, którzy znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. Jest to główny powód dla czego w zakładach produkcyjnych stosuje się urządzenia których zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Stół szlifierski z osłonami bocznymi GM1500

Stanowisko szlifierskie GM1500 przeznaczone jest do podłączenia do lokalnego systemu filtracyjnego lub do instalacji wyprowadzającej zanieczyszczone powietrze na zewnątrz. Stanowisko znakomicie sprawdza się przy przemysłowym szlifowaniu przedmiotów obrabianych.

Rama stołu, wykonana jest ze spawanych profili kwadratowych, wyposażony jest w odciąg dolny z rusztem oraz górny odciąg realizowany poprzez ścianę tylną.

Zastosowanie:

- prace szlifierskie
- użytkowanie profesjonalne
- stanowiska warsztatowe
- stanowiska naprawcze

Konstrukcja:

- stalowa, spawana obudowa malowana proszkowo
- wymienny blat roboczy
- szuflady na zanieczyszczenia
- składane osłony boczne
- stopy do poziomowania
- szuflady na pył: 2 x 17L
- Średnica wylotu: 160mm

Cechy:

- ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca pracę
- odciąg poprzez ścianę tylną i blat
- zalecany przepływ powietrza 1500 m³/h

Wymiary: 1150 x 800 x 1622 mm (szer. x głęb. x wys.). Powierzchnia robocza blatu 1150 x 600mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gniazda elektryczne: brak gniazd elektrycznych , zestaw gniazd elektrycznych w komplecie

Oświetlenie powierzchni roboczej: brak oświetlenia , Oświetlenie LED