



Stół spawalniczy z odciągami MF-Table H - do pracy w pozycji stojącej

Numer katalogowy	P929000000000
Producent	Plymoth
Moc silnika	1,1 kW
Zasilanie	230V
Powierzchnia filtracyjna	F9 - 10 m2, HEPA H13/W3 - 9m2
Ciśnienie akustyczne	75 dB(A)
System oczyszczania wkładów	brak

Opis produktu

Procesy przemysłowe, takie jak spawanie, szlifowanie, cięcie czy polerowanie, generują szereg zagrożeń związanych między innymi z emisją dymów i pyłów, które mogą niekorzystnie wpływać na osoby wykonujące wyżej wymienione prace oraz wszystkich, którzy znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. To przede wszystkim dlatego w zakładach produkcyjnych stosuje się urządzenia których zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Kompletne stanowisko spawalnicze - gotowe do użycia!

Stół spawalniczy MF-Table to kompletny stół roboczy typu „Plug and Play” do pracy w pozycji siedzącej. Wystarczy podłączyć do zasilania i rozpocząć spawanie lub szlifowanie.

Stół ten rozwiąże Twoje problemy z BHP na stanowisku pracy. Idealne do wszelkiego rodzaju lekkiego spawania, szlifowania i lutowania. Wystarczy umieścić go w miejscu, w którym jest potrzebny i podłączyć do zasilania. Pył i opary będą odciągane w dół i nie będą wdychane przez operatora. Powietrze będzie oczyszczane przez wbudowany filtr F9 lub filtr HEPA H13/W3 i zostanie spowrotem wtłoczone do hali.

Filtry F9 lub HEPA H13

Do spawania/lutowania w stali zwykłej zaleca się MF-F9 z filtrem F9 (10 m2). Do stali nierdzewnej należy mieć filtr MF-HEPA H13/W3 (9 m2 ze

sprawnością 99,95%). Oba filtry mają filtr wstępny Alu-Mesh, który można myć.

Stoły filtrujące MF są przeznaczone do lekkiego spawania/lutowania i lekkiego pyłu.

Regulowana wysokość stołu i 2 rozmiary stołu

Stół MF Filter-Table/HIGH jest standardowo wyposażony w nogi z regulacją wysokości. Wysokość stołu jest regulowana w zakresie 0,80-0,95 m. Zawsze wygodna i ergonomiczna pozycja robocza.

Dostępne są 2 rozmiary stołu: 0,6 m (szer.) x 0,7 m (gł.) i 0,9 m (szer.) x 0,7 m (gł.).

Stół może zostać dodatkowo wyposażony w kółka o dużej wytrzymałości.

Opcjonalne osłony boczne i tylne.

Stół filtracyjny MF może być wyposażony w osłony tylne i boczne o wysokości 20cm lub 40cm (należy je zamawiać osobno). Osłony boczne można złożyć/opuścić w ciągu kilku sekund dzięki systemowi „Quick Release”.

PLYMOTH to 40 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji urządzeń filtracyjnych do Państwa dyspozycji!

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wydajność maksymalna	1400m3/h
Moc silnika	1,1kW
Zasilanie	230V
Powierzchnia filtracyjna	F9 - 10m2 lub HEPA H13/W3 - 9m2
Ciśnienie akustyczne	75dB
Wymiary	blat roboczy 60 x 70 lub 90 x 70 cm wysokość blatu: 85 - 95cm
System oczyszczania wkładów	brak

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Podstawa: Koła fi100mm (+ 522,75 zł), Nóżki 125mm

Wymiar blatu roboczego: 60 x 70 cm , 90 x 70 cm (+ 576,87 zł)

Rodzaj filtra: F9 10m2 , HEPA H13/W3 9m2 (+ 2 337,00 zł)

Dodatkowe osłony boczne: brak , osłony o wysokości 20cm (+ 1 150,05 zł), osłony o wysokości 40cm (+ 2 250,90 zł)

Mocowanie uchwytu spawalniczego: brak , tak (+ 301,35 zł)