



Wiszące urządzenie filtracyjne Wall-Flex F9

Producent	Plymoth
Wydajność	1000 m3/h
Moc silnika	0,75 kW
Zasilanie	230V
Powierzchnia filtracyjna	F9 - 12 m2
Ciśnienie akustyczne	76 dB(A)
Wymiary	48 x 64 x 117 (64 bez ramienia) cm
System oczyszczania wkładów	brak

Opis produktu

Procesy przemysłowe, takie jak spawanie, szlifowanie, cięcie, polerowanie czy lakierowanie, generują szereg zagrożeń związanych między innymi z emisją dymów i pyłów, które mogą niekorzystnie wpływać na osoby wykonujące wyżej wymienione prace oraz wszystkich, którzy znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. To właśnie dlatego w zakładach produkcyjnych stosuje się urządzenia których zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

ZASTOSOWANIE

Odciąg lekkich zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z procesów spawania, szlifowania. Urządzenie mobilne wyposażone w 4 kółka. Idealne dla miejsc gdzie procesy odbywają się w różnych miejscach.

WYPOSAŻENIE

Podwieszane urządzenie filtrowentylacyjne bez regeneracji filtra Mobi Flex składa się z jednostki głównej, wymienny, poliestrowy filtr patronowy o powierzchni 14 m2 i skuteczności filtracji aż do 99,9% oraz wentylator. Do tej jednostki przymocowane jest ramię odciągowe. Mobi Flex dostępne jest w wersji jednofazowej. Istnieje możliwość zastosowania wkładu filtracyjnego ze złożem węglowym, które w znacznym stopniu eliminuje nieprzyjemne zapachy.

Filtr można z łatwością zregenerować w urządzeniu Jet Cleaner.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Wydajność	1000m3/h
Moc silnika	0,75kW
Zasilanie	230V
Powierzchnia filtracyjna	12m2
Ciśnienie akustyczne	75dB
Wymiary	podstawa 48 x 64 cm wysokość 64 cm (117 cm z ramieniem)
System oczyszczania wkładów	brak
Zasięg zamienia ssącego	2m 3m