



## Zestaw odciągowy ARMOFLEX wentylatorem

Producent	<b>CEANWELD</b>
Zasięg ramienia	<b>4 metry</b>
Rodzaj ramienia	<b>elastyczne, z pantografem wewnętrznym</b>
Zasilanie	<b>230V, 400V</b>
Wyposażenie standardowe	<b>wspornik ścienny, wąż elastyczny + ssawka stalowa, wentylator odciągowy</b>
Wyposażenie opcjonalne	<b>oświetlenie</b>

### Opis produktu

Procesy przemysłowe, takie jak spawanie, szlifowanie, cięcie czy polerowanie, generują szereg zagrożeń związanych między innymi z emisją dymów i pyłów, które mogą niekorzystnie wpływać na osoby wykonujące wyżej wymienione prace oraz wszystkich, którzy znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. To właśnie dlatego w zakładach produkcyjnych i warsztatach stosuje się urządzenia których zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

#### ZASTOSOWANIE

Odciąg lekkich zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z procesów spawania.

Stanowiskowy zestaw odciągowy przeznaczony jest to instalacji bezpośrednio przy stanowisku spawalniczym. Służy on do odprowadzania dymów i pyłów poza pomieszczenie, w którym one powstają. Za pośrednictwem ramienia odciągowego i wentylatora zapylenie transportowane jest kanałem wentylacyjnym i wyrzucane poza pomieszczenie. Jego zastosowanie znacząco podnosi komfort pracy, ogranicza ryzyko chorób zawodowych oraz poziom bezpieczeństwa prowadzonych prac. Oferowane rozwiązania jest skuteczne, intuicyjne i trwałe.

#### BUDOWA

Wysokowydajne ramię wyciągowe w komplecie z przepustnicą do kalibracji przepływu powietrza, kratką zabezpieczającą i uchwytem.

Wspornik ścienny 360°.

Pantograf gazowy zapewniający stabilne pozycjonowanie.

Nadaje się do suchych oparów - nie nadaje się do oparów olejowych.

Nie nadaje się do stosowania w potencjalnie niebezpiecznych obszarach.

Nie należy używać do pyłu lub cieczy.

#### Wentylator

Pojedynczy wentylator odśrodkowy ssący z malowanej stali.

Wirnik z zakrzywionymi łopatkami skierowanymi do przodu, wyważony statycznie i dynamicznie zgodnie z normami ISO, utrzymujący hałas

i wibracje na minimalnym poziomie.

#### AKCESORIA

Dostępny zestaw oświetleniowy do okapu.

#### WYPOSAŻENIE

W skład zestawu wchodzi:

- ramię odciągowe z wężem elastycznym i wewnętrznym pantografem
- wspornik ścienny
- wentylator odciągowy 1,1kW 230V

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zasilanie:** 230V , 400V