



Zestaw odciągowy ARMOTECH wentylatorem

Producent	CEANWELD
Zasięg ramienia	4 metry
Rodzaj ramienia	ze sztywną rurą, z pantografem zewnętrznym
Zasilanie	230V, 400V
Wyposażenie standardowe	wspornik ścienny, ssawka stalowa, wentylator odciągowy
Wyposażenie opcjonalne	oświetlenie

Opis produktu

Procesy przemysłowe, takie jak spawanie, szlifowanie, cięcie czy polerowanie, generują szereg zagrożeń związanych między innymi z emisją dymów i pyłów, które mogą niekorzystnie wpływać na osoby wykonujące wyżej wymienione prace oraz wszystkich, którzy znajdują się w ich bezpośrednim otoczeniu. To właśnie dlatego w zakładach produkcyjnych i warsztatach stosuje się urządzenia których zadaniem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

ZASTOSOWANIE

Odciąg lekkich zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z procesów spawania.

Stanowiskowy zestaw odciągowy przeznaczony jest to instalacji bezpośrednio przy stanowisku spawalniczym. Służy on do odprowadzania dymów i pyłów poza pomieszczenie, w którym one powstają. Za pośrednictwem ramienia odciągowego i wentylatora zapylenie transportowane jest kanałem wentylacyjnym i wyrzucane poza pomieszczenie. Jego zastosowanie znacząco podnosi komfort pracy, ogranicza ryzyko chorób zawodowych oraz poziom bezpieczeństwa prowadzonych prac. Oferowane rozwiązania jest skuteczne, intuicyjne i trwałe.

BUDOWA

Wysokowydajne ramię wyciągowe w komplecie z przepustnicą do kalibracji przepływu powietrza, kratką zabezpieczającą i uchwytem.

Wspornik ścienny 360°.

Zewnętrzny pantograf gazowy zapewniający stabilne pozycjonowanie.

Sztywna rura, brak elementów wewnątrz ramienia.

Nadaje się do suchych oparów - nie nadaje się do oparów olejowych.

Nie nadaje się do stosowania w potencjalnie niebezpiecznych obszarach.

Nie należy używać do pyłu lub cieczy.

Wentylator

Pojedynczy wentylator odśrodkowy ssący z malowanej stali.

Wirnik z zakrzywionymi łopatkami skierowanymi do przodu, wyważony statycznie i dynamicznie zgodnie z normami ISO, utrzymujący hałas

i wibracje na minimalnym poziomie.

AKCESORIA

Dostępny zestaw oświetleniowy do okapu.

WYPOSAŻENIE

W skład zestawu wchodzi:

- ramię odciągowe z ze sztywną rurą i zewnętrzną strukturą pantografu
- wspornik ścienny
- wentylator odciągowy 1,1kW 230V

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zasilanie: 230V , 400V